

midas 製品 (midas Civil/GTS) のご利用開始の際には、
ご利用になる PC ごとに認証センターでの認証が必要となります。
そこで、求められます下記項目について追加説明いたします。

- ・ 認証番号：ご契約者様にメールで通知しております認証番号
- ・ メールアドレス：MUSS に登録しログイン頂きましたメールアドレス
- ・ Physical Address：MAC アドレス（物理アドレス）

※確認方法は  よりヘルプページをご参照ください。

ここで、ご利用の PC に LAN 機器が複数ある場合には**全て**認証して頂く必要があります。

例：無線 LAN 機器と有線 LAN の二つを持つ場合に

コマンドプロンプトによる ipconfig /all を行いますと下図のようになります。

両方の**-*-*-*-*-*-*-*-* (*には英数字が入ります。)を認証します。

```
C:\Users\inaba>ipconfig /all
Wireless LAN adapter ワイヤレス ネットワーク接続:

   メディアの状態. . . . . : メディアは接続されていません
   接続固有の DNS サフィックス. . . . . :
   説明. . . . . : Dell Wireless 1506 802.11b/g/n (2.4GHz)
   物理アドレス. . . . . : **-*-*-*-*-*-*-*
   DHCP 有効. . . . . : (はい)
   自動構成有効. . . . . : (はい)

イーサネット アダプター ローカル エリア接続:

   接続固有の DNS サフィックス. . . . . :
   説明. . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
   物理アドレス. . . . . : **-*-*-*-*-*-*-*
   DHCP 有効. . . . . : いいえ
   自動構成有効. . . . . : (はい)
   IPv4 アドレス. . . . . : 192.168.0.51(優先)
   サブネット マスク. . . . . : 255.255.255.0
   デフォルト ゲートウェイ. . . . . : 192.168.0.1
   DNS サーバー. . . . . : 192.168.0.1
   NetBIOS over TCP/IP. . . . . : 有効
```